

世界路
万力胎



万力轮胎股份有限公司
WANLI TIRE CORPORATION LIMITED

地址：广东省广州市从化鳌头镇万力路3号
官方网站：www.wanli-global.com
销售热线：400-8800-771



WANLI

乘用车轮胎产品手册

WANLI PCR CATALOGUE



公司简介

COMPANY PROFILE

万力轮胎股份有限公司,成立于 2004 年,是隶属于广州工业投资控股集团有限公司的大型国有企业,集轮胎研发、生产、销售和服务于一体。拥有万力、钻石、万里星、富力通、SUNNY、APTANY 等品牌,乘用车胎产品涵盖环保、舒适、赛车、运动、SUV、越野、轻载、缺气保用、耐磨、冰雪、新能源汽车专用车胎;卡客车胎产品涵盖中长途、中短途、轻卡、工矿、公交、特种轮胎、宽基和轨道轮胎等多个系列。拥有自主知识产权和先进的研发平台,开创中国自主轮胎技术超过 30 项第一,先后与超过 20 多家主机厂和逾 80 多款车型进行配套。2023 年全球轮胎排行前 50 强。未来,将以“跻身中国轮胎行业五强、中国轮胎行业技术研发实力三强”为奋斗目标,力争 2025 年末营收规模达到 100 亿元,成为具有竞争力的国内优秀轮胎企业!



1个研究总院
2个研究分院
从化分院、合肥分院



3大生产基地
3040万套产能
从化基地、合肥基地、钻石基地



覆盖**160个**
国家和地区
销售网络遍布全国各省,
畅销欧、美、亚等 160 个国家和地区



全球**50**强
2023 年全球轮胎 75 强排行榜
位列第 43 位



发展历程

HISTORY

1988年

广州市华南橡胶轮胎有限公司
成立

1992年

广州市华南橡胶轮胎有限公司
正式投产,万力品牌诞生

2004年

广州万力橡胶轮胎有限公司
成立

2008年

广州万力橡胶轮胎有限公司
更名为广州丰力橡胶轮胎有
限公司

2015年

合肥万力轮胎有限公司成立

2016年

广州丰力橡胶轮胎有限公司与广州市
华南橡胶轮胎有限公司重组并更名为
万力轮胎股份有限公司

2019年

万力轮胎股份有限公司正
式加入广州工业投资控股
集团有限公司

2023年

万力轮胎研究院正式揭牌



世界路
万力胎

资质荣誉

QUALIFICATIONS HONORS

国家知识产权
优势企业



国家认定企业
技术中心



CANS
国家认可实验室



国家首批绿色工厂



国家级两化
融合管理体系贯标
试点企业



博士后科研工作站



中国工业大奖表彰奖



全国质量检验
稳定合格产品



全国质量诚信
标杆型企业



全国橡胶轮胎行业
质量领军企业



国家高新技术企业



国家高新技术企业



广东省高新
技术企业牌匾




广东省知识产权
示范企业 省级



广东省安全文化
建设示范企业



广东省高性能绿色
环保轮胎企业
重点实验室



中国石油和化
工行业技术创新示范
企业牌匾



中石化联办-第十二届
全国石油和化工企业
管理创新成果牌匾



先进设备

ADVANCED EQUIPMENT

先进设备 (成品)

主要用于橡胶轮胎动力学性能、轮胎高速均匀性、轮胎静态力学及刚度性能。轮胎高速耐久安全性能的分析。利用以上设备开展轮胎力学分析及仿真建模，测量轮胎高速行驶状态下的振动分布及变化情况，表征轮胎舒适性能，对轮胎滚动阻力对实车能耗的影响分析，以及轮胎基本的安全性能的验证测试。



六分力测试系统



高速均匀性测试系统



滚动阻力测试系统



花纹雕刻系统

先进设备 (物化)

主要用于橡胶轮胎材料配方的力学性能、磨耗性能、抗环境老化性能、加工性能测试，化工原材料的质谱分析、色谱分析、光谱分析、热分析、微观结构分析、纯度分析，以及橡胶制品的配方组分定性定量剖析。



动态热机械分析仪



说附气相热裂解 /
热色谱质谱联用仪



热重分析仪



高低温电子
拉力试验机

万力轮胎, 致力于成为 「新能源汽车专用轮胎领跑者」

目前, 国内新能源汽车的使用场景正不断拓宽, 万力轮胎准确把握市场的需求, 研发出系列新能源汽车专用轮胎, 产品种类可适配 EV 乘用车、EV 轻卡、ET 重卡、电动摩托等多款新能源车型, 助力不同新能源群体开启绿色美好驾享生活。

10项技术 4项全能

万力轮胎作为兼具创新意识、技术实力和市场眼光的轮胎企业, 为新能源汽车行驶过程中的各项常见问题“对症下药”, 采用 10 项核心技术, 打造出新能源汽车专用轮胎, 实现 4 项全能。




超强抓地

无论车主在暴雨倾盆的公路还是积水区, 在“功能因子刺破水膜技术”辅助下, 万力新能源汽车专用轮胎能有效弱化水膜打滑, 以超强抓地性把握湿地制动。




静音舒适

在驾乘方面, 万力新能源汽车专用轮胎拥有“e-Silent 超级静音技术”、“变节距错频技术”和“3D 自导流技术”, 在静音舒适领域牢牢掌握话语权。



耐磨耐用

得益于“功能因子强化高分子键能技术”与“CIB 胎冠智能均衡技术”, 万力新能源汽车专用轮胎有效提高了强伸性能和环境适应性能, 加大了接地面积与抗变形能力, 使轮胎更抗磨耐用。



节能环保

在新一代“FET 功能因子配方”、“功能因子储能释能技术”、“环境友好低碳材料使用技术”和“新能源热氮硫化技术”的加持下, 有效提高续航能力、环保低碳, 让新能源车主在路上更安心、更省心。

世界路 万力胎

CONTENTS

目录

乘用车

舒适系列



SP022EV



SP118



SU306EV

缺气保用系列



SA305



SA302



SP203+



SL106S

冰雪系列



SW312/SW312+



SW103

出租车

耐磨系列



TAXI1

商务轻卡

轻载系列



SL109EV



SL106

越野车

SUV·越野系列



SU116



SU009



SU030EV



M105

产品介绍 PRODUCT

舒适系列 09

- SP022EV
- SP118

运动系列 13

- SU306EV

缺气保用系列 16

- SA305
- SA302

耐磨系列 20

- TAXI1

环保系列 22

- SP203+
- SL106S

冰雪系列 25

- SW312/SW312+
- SW103

SUV·越野系列 29

- SU116
- SU009
- SU030EV
- M105

轻载系列 35

- SL109EV
- SL106

配套车型 38



WANLI

舒适系列

非凡驾控 遂心驶入舒适静界

SP022EV

向新而驰，舒享新静界

全新一代降噪及超低滚阻技术
新能源专用轮胎，搭配传统燃油汽车，更加出色


适用车型：紧凑型及中高级车辆使用



技术升级

- 1、综合运用超过14项的静态和动态仿真模拟，产品性能得到全方位的提升；
- 2、全系采用双层胎体设计，胎体更结实，更适合车身较重的电动车使用；
- 3、创新使用“ θ 倾斜角轮廓设计技术”优化轮胎接地面积（相比上代产品加宽7.3%）和胎面应力分布，提高轮胎操控性和磨耗性能。

综合性能评价



安静舒适

- 1、胎面采用“变节距错频技术”显著改善轮胎噪音。
- 2、胎面沟槽使用最新的“3D自导流技术”进行特殊处理，震感柔和，气流传导顺畅，提升静音与舒适性能，驾乘品质一流。



节能环保

- 1、胎面采用新能源专用FET功能因子配方设计，提升续航能力7%。



轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	充气压力 (kPa) 标准	负荷能力 (kg) 单胎
15	55	185/55R15	82	H	6J	194	585	250	475
		195/55R15	85	V	6J	201	595	250	515
	60	175/60R15	81	H	5J	177	591	250	462
		185/60R15	84	H	5½J	189	603	250	500
	65	195/60R15	88	V	6J	201	615	250	560
		165/65R15	81	H	5J	170	595	250	462
		185/65R15	88	H	5½J	189	621	250	560
		195/65R15	91	H	6J	201	635	250	615
	70	205/65R15	94	V	6J	209	647	250	670
		205/70R15	96	H	6J	209	669	250	710
		215/70R15	98	H	6½J	221	683	250	750
		205/50R16	91/XL	V	6½J	214	612	290	615
16	50	175/55R16	80	H	5½J	182	598	250	450
		195/55R16	87	V	6J	201	620	250	545
		205/55R16	91	V	6½J	214	632	250	615
		205/55R16	94/XL	V	6½J	214	632	290	670
	55	215/55R16	93	W	7J	226	642	250	650
		195/60R16	89	H	6J	201	640	250	580
		205/60R16	92	H	6J	209	652	250	630
		215/60R16	95	V	6½J	221	664	250	690
	60	215/60R16	99/XL	V	6½J	221	664	290	775
		225/60R16	98	V	6½J	228	676	250	750
		205/65R16	95	V	6J	209	672	250	690
		205/65R16	99/XL	H	6J	209	672	290	775
	65	215/65R16	98	V	6½J	221	686	250	750

更多产品规格，请查阅下一页

SP022EV

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	充气压力 (kPa) 标准	负荷能力 (kg) 单胎
17	45	215/45R17	91/XL	W	7J	213	626	290	615
		225/45R17	94/XL	W	7½J	225	634	290	670
		235/45R17	97/XL	W	8J	236	644	290	730
	50	205/50R17	93/XL	V	6½J	214	638	290	650
		215/50R17	91	V	7J	226	648	250	615
		215/50R17	95/XL	V	7J	226	648	290	690
		225/50R17	94	V	7J	233	658	250	670
		235/50R17	100/XL	W	7½J	245	668	290	800
	55	205/55R17	95/XL	W	6½J	214	658	290	690
		215/55R17	94	V	7J	226	668	250	670
		215/55R17	98/XL	V	7J	226	668	290	750
		225/55R17	101/XL	V	7J	233	680	290	825
		225/55R17	97	V	7J	233	680	250	730
	60	205/60R17	97/XL	H	6J	209	678	290	730
		215/60R17	100/XL	V	6½J	221	690	290	800
		215/60R17	96	H	6½J	221	690	250	710
		215/60R17	96	V	6½J	221	690	250	710
		225/60R17	103/XL	H	6½J	228	702	290	875
18	40	225/60R17	99	H	6½J	228	702	250	775
		215/65R17	103/XL	H	6½J	221	712	290	875
		215/65R17	99	T	6½J	221	712	250	775
	65	245/65R17	107	T	7J	248	750	250	975
		245/65R17	111/XL	H	7J	248	750	290	1090
		225/40R18	92/XL	W	8J	230	637	290	630
	45	245/40R18	93	W	8½J	248	653	250	650
		225/45R18	91	V	7½J	225	659	250	615
		225/45R18	95/XL	V	7½J	225	659	290	690
		235/45R18	94	V	8J	236	669	250	670
		235/45R18	98/XL	W	8J	236	669	290	750
	50	245/45R18	100/XL	W	8J	243	677	290	800
		215/50R18	92	W	7J	226	673	250	630
		215/50R18	96/XL	V	7J	226	673	290	710
		235/50R18	101/XL	V	7½J	245	693	290	825
		235/50R18	97	W	7½J	245	693	250	730
	55	205/55R18	96/XL	H	6½J	214	683	290	710
		215/55R18	95	V	7J	226	693	250	690
		225/55R18	102/XL	V	7J	233	705	290	850
		225/55R18	98	V	7J	233	705	250	750
		235/55R18	100	V	7½J	245	715	250	800
19	60	225/60R18	100	V	6½J	228	727	250	800
		225/60R18	104/XL	V	6½J	228	727	290	900
	55	225/55R19	99	V	7J	233	731	250	775

SP118

舒适有道 性能均衡

适用车型：小型车辆使用



驾乘舒适, 雨天安全

中间肋条配细小的钢片设计, 合适的刚度, 有利于乘坐舒适性。三条宽大的纵向直沟能迅速排水, 提高湿地安全性能。




抗载更耐磨

胎面高海陆比、深花纹设计, 提高磨损寿命；优化胎面接地印痕, 可使磨损外观更加均匀。



驾驶稳定, 抑制外伤

胎体材料较上一代加强, 提升抗载能力, 抗撞击能力也得到提升。



*接地印痕

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	充气压力 (kPa) 标准	负荷能力 (kg) 单胎
13	60	175/60R13	77	T	5.00B/5J	177	540	250	412
	65	155/65R13	73	T	4.50B/4½J	157	532	250	365
		165/65R13	77	T	5.00B/5J	170	544	250	412
	70	155/70R13	75	T	4.50B/4½J	157	548	250	387
		165/70R13	79	T	5.00B/5J	170	562	250	437
		165/70R13	83/XL	T	5.00B/5J	170	562	290	487
		175/70R13	82	T	5.00B/5J	177	576	250	475
		185/70R13	86	T	5.50B/5½J	189	590	250	530
	80	155/80R13	79	T	4.50B/4½J	157	578	240	437
14	60	165/60R14	75	H	5.00B/5J	170	554	250	387
		175/60R14	79	H	5.00B/5J	177	566	250	437
		185/60R14	82	H	5½J	189	578	250	475
		195/60R14	86	H	6J	201	590	250	530
	65	155/65R14	75	T	4.50B/4½J	157	558	250	387
		155/65R14	79/XL	T	4.50B/4½J	157	558	290	437
		165/65R14	83/XL	T	5.00B/5J	170	570	290	487
		175/65R14	82	T	5.00B/5J	177	584	250	475
		175/65R14	86/XL	T	5.00B/5J	177	584	290	530
		185/65R14	86	H	5½J	189	596	250	530
		165/70R14	81	T	5.00B/5J	170	588	250	462
	70	165/70R14	85/XL	T	5.00B/5J	170	588	290	515
		175/70R14	84	T	5.00B/5J	177	602	250	500
		175/70R14	88/XL	T	5.00B/5J	177	602	290	560
		185/70R14	88	T	5½J	189	616	250	560
		195/70R14	91	T	6J	201	630	250	615
15	65	175/65R15	84	H	5J	177	609	250	500
		175/65R15	84	T	5J	177	609	250	500
		185/65R15	88	H	5½J	189	621	250	560
		185/65R15	92/XL	T	5½J	189	621	290	630



WANLI

运动系列
完美制动 驾驭时刻精彩

SU306EV


掌控自如，E路倾心

适用车型：中型及中大型车辆使用



操控精准，畅快淋漓

胎面采用最新的“LEADIng-PATTERN”平台概念花纹，使用内外侧不同功能分工的非对称设计，操控更精准。同时采用“变节距错频技术”改善轮胎噪音。



无惧湿滑，安全不妥协

通过宽主沟+多辅助侧沟的高效排水系统设计，保证湿滑路面仍具备出色的性能，具有稳定的操作性能。



超强结构，更短刹车距离

全系采用双层高模低缩聚酯胎体骨架材料，胎体更强。胎面中部高刚性、块状肋条，提高胎面强度，抓地力更强大，缩短刹车距离，大大提高驾驶安全性。



超级节能

胎面采用万力FET功能因子配方设计，提升续航能力7%，经权威机构测试，滚阻欧盟标签等级可达A级。

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	充气压力 (kPa) 标准	负荷能力 (kg) 单胎
17	65	225/65R17	102	H	6½J	228	724	250	850
	40	255/40R18	99/XL	W	9J	260	661	290	775
18	45	255/45R18	103/XL	W	8½J	255	687	290	875
		275/45R18	107/XL	W	9J	273	705	290	975
	50	225/50R18	95	W	7J	233	683	250	690
		225/50R18	99/XL	V	7J	233	683	290	775
		245/50R18	104/XL	W	7½J	253	703	290	900
		255/55R18	109/XL	V	8J	265	737	290	1030
	60	235/60R18	103	V	7J	240	739	250	875
		245/60R18	105	H	7J	248	751	250	925
	65	235/65R18	106	H	7J	240	763	250	950

更多产品规格，请查阅下一页

SU306EV

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	充气压力 (kPa) 标准	负荷能力 (kg) 单胎
19	40	235/40R19	96/XL	W	8½J	241	671	290	710
		255/40R19	100/XL	W	9J	260	687	290	800
		275/40R19	101	W	9½J	260	687	250	800
	45	225/45R19	96/XL	V	7½J	225	685	290	710
		225/45R19	96/XL	W	7½J	225	685	290	710
		235/45R19	99/XL	V	8J	236	695	290	775
		235/45R19	99/XL	W	8J	236	695	290	775
		245/45R19	102/XL	W	8J	243	703	290	850
		255/45R19	104/XL	W	8½J	255	713	290	900
		275/45R19	108/XL	W	9J	273	731	290	1000
	50	235/50R19	103/XL	V	7½J	245	719	290	875
		235/50R19	103/XL	W	7½J	245	719	290	875
		235/50R19	99	V	7½J	245	719	250	775
		245/50R19	105/XL	W	7½J	253	729	290	925
		255/50R19	107/XL	V	8J	265	739	290	975
		265/50R19	110/XL	W	8½J	277	749	290	1060
	55	235/55R19	101	V	7½J	245	741	250	825
		235/55R19	105/XL	V	7½J	245	741	290	925
		245/55R19	103	H	7½J	253	753	250	875
		255/55R19	111/XL	V	8J	265	763	290	1090
		255/55R19	111/XL	W	8J	265	763	290	1090
		275/55R19	111	W	8½J	284	785	290	1090
20	35	275/35R20	102/XL	W	9½J	278	700	290	850
		245/40R20	99/XL	W	8½J	248	704	290	775
	40	255/40R20	101/XL	W	9J	260	712	290	825
		265/40R20	104/XL	W	9½J	271	720	290	900
		275/40R20	106/XL	W	9½J	278	728	290	950
		295/40R20	110/XL	W	10½J	301	744	290	1060
	45	235/45R20	100/XL	W	8J	236	720	290	800
		245/45R20	103/XL	W	8J	243	728	290	875
		255/45R20	101	V	8½J	255	738	250	825
		255/45R20	105/XL	W	8½J	255	738	290	925
		265/45R20	108/XL	W	9J	266	746	290	1000
		275/45R20	110/XL	W	9J	273	756	290	1060
		285/45R20	112/XL	W	9½J	285	764	290	1120
	50	235/50R20	100	V	7½J	245	744	250	800
		245/50R20	102	V	7½J	253	754	250	850
		255/50R20	109/XL	W	8J	265	764	290	1030
		265/50R20	111/XL	V	8½J	277	774	290	1090
		235/55R20	102	V	8½J	245	766	250	850
21	35	255/35R21	98/XL	W	9J	260	711	290	750
		275/35R21	103/XL	W	9½J	278	725	290	875
		295/35R21	107/XL	W	10½J	301	739	290	975
	40	265/40R21	105/XL	W	9½J	271	745	290	925
		255/45R21	102	H	8½J	255	763	250	850
	45	265/45R21	104	W	9J	266	771	250	900
		265/45R21	108/XL	W	9J	266	771	290	1000
		275/45R21	110/XL	W	9J	273	781	290	1060
		265/40R22	106/XL	V	9½J	271	771	290	950
22	40	275/40R22	107/XL	W	9½J	278	779	290	975
	45	285/45R22	114/XL	V	9	285	815	290	1180

WANLI

补气保用系列
 告别备胎 无忧畅行

SA305

防爆不怕扎，驰久赢未来
第三代补气保用技术，安全又舒适
适用车型：中高级车辆使用



干湿地性能优异

胎面配方采用更高含量的白炭黑配方设计，保证了轮胎在干/湿地路面拥有更高的抓地力和安全性能。



极致的操控性

非对称的胎面花纹设计，提供了良好的操控性能。



技术升级，舒适性满满

1. 新一代“RST MAX”胎侧增强技术，轻松应对扎钉、爆胎等极端情况。
2. 胎侧运用“橡胶软化技术”，使胎体更具弹性，减少行车颠簸的烦恼，相比传统RFT轮胎，舒适性更上乘。

3大核心优势

1 安全省心

当遇到扎钉、爆胎等极端情况，轮胎也能稳稳支撑住车身，避免事故发生。

2 实用便利

轮胎失压后，无需更换备胎，依然可以安全行使一段距离。

3 节省空间

不必预留存放备胎空间。

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	充气压力 (kPa) 标准	负荷能力 (kg) 单胎
16	55	225/55R16	95	V	7J	233	654	250	690
17	40	245/40ZR17	91	W	8½J	248	628	250	615
		205/45ZR17	84	W	7J	206	616	250	500
	45	225/45ZR17	91	W	7½J	225	634	250	615
		245/45ZR17	95	W	8J	243	652	250	690
		215/50ZR17	95/XL	W	7J	226	648	290	690
	50	225/50ZR17	94	W	7J	233	658	250	670
		205/55ZR17	91	W	6½J	214	658	250	615
	55	225/55R17	97	V	7J	233	680	250	730
		235/55ZR17	99	W	7½J	245	690	250	775


轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	充气压力 (kPa) 标准	负荷能力 (kg) 单胎
18	40	225/40ZR18	88	W	8J	230	637	250	560
		245/40ZR18	93	W	8½J	248	653	250	650
		255/40ZR18	95	W	9J	260	661	250	690
		275/40ZR18	99	W	9½J	278	677	250	775
	45	225/45ZR18	95/XL	W	7½J	225	659	290	690
		245/45ZR18	96	W	8J	243	677	250	710
		255/45ZR18	99	W	8½J	255	687	250	775
	50	225/50ZR18	95	W	7J	233	683	250	690
		235/50ZR18	97	W	7½J	245	693	250	730
		245/50ZR18	100	W	7½J	253	703	29250	800
	55	235/55ZR18	100	W	7½J	245	715	250	800
		255/55R18	105	V	8J	265	737	250	925
19	35	225/35ZR19	84	W	8J	230	641	250	500
		255/35ZR19	92	W	9J	260	661	250	630
		275/35ZR19	96	W	9½J	278	675	250	710
	40	245/40ZR19	94	W	8½J	248	679	250	670
		255/40ZR19	96	W	9J	260	687	250	710
		275/40ZR19	101	W	9½J	278	703	250	825
	45	225/45ZR19	92	W	7½J	225	685	250	630
		245/45ZR19	98	W	8J	243	703	250	750
	50	245/50ZR19	101	W	7½J	253	729	250	825
		255/50ZR19	103	W	8J	265	739	250	875
	55	235/55ZR19	101	W	7½J	245	741	250	825
		255/55ZR19	107	W	8J	265	763	250	975
20	35	245/35ZR20	91	W	8½J	248	680	250	615
		255/35ZR20	93	W	9J	260	686	250	650
		275/35ZR20	98	W	9½J	278	700	250	750
		315/35ZR20	106	W	11J	320	728	250	950
	40	245/40ZR20	95	W	8½J	248	704	250	690
		275/40ZR20	102	W	9½J	278	728	250	850
		305/40ZR20	112/XL	W	11J	313	752	290	1120
	45	245/45ZR20	99	W	8J	243	728	250	775
		255/45ZR20	101	W	8½J	255	738	250	825
275/45ZR20	106	W	9J	273	756	250	950		
21	35	275/35ZR21	103/XL	W	9½J	278	725	290	875
		295/35ZR21	107/XL	W	10½J	301	739	290	975
		315/35ZR21	111/XL	W	11J	320	753	290	1090
	40	245/40ZR21	100/XL	W	8½J	248	729	290	800
		275/40ZR21	107/XL	W	9½J	278	753	290	975
	45	285/45ZR21	109	W	9½J	285	789	250	1030
22	30	315/30ZR22	107/XL	W	11J	320	749	290	975
	35	275/35ZR22	104/XL	W	9½J	278	751	290	900
		315/35ZR22	111/XL	W	11J	320	779	290	1090
	40	275/40ZR22	107/XL	W	9½J	278	779	290	975

适用车型:中高级车辆使用



RST技术(万力增强胎侧支撑技术)

一般轮胎 RST技术



特殊的胎侧材质

采用耐热性优越的独创橡胶层材质,提供胎侧足够的刚性,从而防止轮胎被刺扎后因轮胎失压而导致的车辆失控。




优化的胎圈部位设计



优化设计的胎圈部位,有效分解轮胎与轮辋之间的应力分布,从而有效避免失压后轮胎出现脱圈问题。

瞬间零气压时对胎侧压力分析

CPRESS VALUE



1 更加安全

轮胎刺穿后,在无胎压情况下
能支撑车辆继续以不高于
80km/小时的速度行驶80km。

2 节省空间

不必预留存放备胎的空间。

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	充气压力 (kPa) 标准	负荷能力 (kg) 单胎
16	55	195/55RF16	87	V	6J	201	620	250	545
		205/55RF16	91	V	6½J	214	632	250	615
		225/55RF16	95	V	7J	233	654	250	690
		205/45ZRF17	84	W	7J	206	616	250	500
17	45	225/45ZRF17	91	W	7½J	225	634	250	615
		205/50ZRF17	89	W	6½J	214	638	250	580
		215/50RF17	91	V	7J	226	648	250	615
		215/50RF17	95/XL	V	7J	226	648	290	690
17	50	225/50ZRF17	94	W	7J	233	658	250	670
		225/55ZRF17	97	W	7J	233	680	250	730
		235/55ZRF17	99	W	7½J	245	690	250	775
		245/35ZRF18	88	Y	8½J	248	629	250	560
18	35	225/40ZRF18	88	W	8J	230	637	250	560
		255/40ZRF18	95	W	9J	260	661	250	690
		275/40ZRF18	99	W	9½J	278	677	250	775
		225/45ZRF18	91	W	7½J	225	659	250	615
18	45	235/45RF18	98/XL	V	8J	236	669	290	750
		245/45ZRF18	96	W	8J	243	677	250	710
		225/50RF18	95	V	7J	233	683	250	690
		235/50RF18	97	V	7½J	245	693	250	730
18	50	245/50ZRF18	100	W	7½J	253	703	250	800
		215/55RF18	95	V	7J	226	693	250	690
		235/55RF18	100	V	7½J	245	715	250	800
		255/55RF18	105	V	8J	265	737	250	925
19	35	275/35ZRF19	96	W	9½J	278	675	250	710
		245/40ZRF19	94	W	8½J	248	679	250	670
		275/40ZRF19	101	W	9½J	278	703	250	825
		245/45ZRF19	98	W	8J	243	703	250	750
19	45	285/45RF19	107	V	9½J	285	739	250	975
		255/50RF19	103	V	8J	265	739	250	875
		255/50RF19	103	V	8J	265	739	250	875
		255/50RF19	103	V	8J	265	739	250	875

190 世界路·万力胎

WANLI

耐磨系列

品质耐磨 安全相伴

TAXI 1

耐磨征天下, 省心共奔赴

适用车型: 紧凑型及小型电动车辆使用



节能省油

Y线型微细花纹设计, 配以特制胎面配方, 使轮胎磨损均匀, 有效降低滚动阻力, 节能省油。



双层胎体, 更耐用

采用良好的骨架材料, 双层设计, 胎圈增加尼龙补强层, 使轮胎强度更高, 安全性能更好, 使用寿命更长。



超深花纹, 超级耐磨

9.00mm深花纹沟槽设计, 与高耐磨胎面橡胶配方一起提供了超强的耐磨性能, 大大延长轮胎的使用寿命。



优异的操控性

三大宽大主沟, 雨天排水性能优良, 宽大锯齿型沟, 保持干湿地优秀操控性能, 即使轮胎使用到后期也能保持良好操控性能。



轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	充气压力 (kPa) 标准	负荷能力 (kg) 单胎
13	70	165/70R13	79	T	5J	170	562	250	437
14	60	185/60R14	82	H	5½J	189	578	250	475
		195/60R14	86	H	6J	201	590	250	530
		175/65R14	86/XL	H	5J	177	584	290	530
	65	185/65R14	86	H	5½J	189	596	250	530
		165/70R14	85/XL	T	5J	170	588	290	515
		175/70R14	88/XL	T	5J	177	602	290	560
15	50	195/50R15	82	H	6J	201	577	250	475
	55	195/55R15	85	V	6J	201	595	250	515
	60	185/60R15	88/XL	H	5½J	189	603	290	560
		195/60R15	88	H	6J	201	615	250	560
		205/60R15	91	H	6J	209	627	250	615
		185/65R15	88	H	5½J	189	621	250	560
	65	195/65R15	91	H	6J	201	635	250	615
		205/65R15	94	H	6J	209	647	250	670
16	55	205/55R16	94/XL	T	6½J	214	632	290	670
	60	205/60R16	92	H	6J	209	652	250	630

WANLI

环保系列

节能新高度 安行天下路

SP203+

悦享宁静, 绿色畅行

适用车型: 小型/紧凑型车辆使用



SL106S

高效承载, 低碳悦生活

适用车型: 商务轻卡车辆使用



驾享舒适, 湿地更安心

胎面花纹肋条上的众多沟槽与钢片, 在一定程度上提升了胎面的柔软度, 乘驾舒适性更好, 同时可增强排水性能。并配合四条纵向直沟迅速排水, 有效增强湿地操控稳定性。



独特的环保胎面配方设计

应用全新设计的专用环保胎面配方, 更节能、更环保。在家轿领域助力国家实现“双碳”目标。



更舒适、更静音

内侧: 柔软的胎面花纹块有利于乘坐舒适性。
外侧: 封闭侧沟槽设计, 减少侧沟槽与主沟槽的空气共鸣作用, 一定程度上降低了噪声的产生, 较高刚性的外侧花纹提供了良好的操控性能。



更安全

刹车距离更短, 雨天行驶更安全;
中部对称贯通的“之”字形花纹肋条设计, 增强了花纹的刚度, 同时增加了接地面积, 能够提供轮胎良好的驱动、制动性能。三条纵向流水形走向沟能迅速排水, 保证了良好的湿地安全性能。



运载能力大幅提升

加强胎体结构, 载得更多; 封闭的胎肩花纹设计, 有效增强了轮胎胎肩刚性, 增大了轮胎接地面积, 有利于轮胎的操控稳定性与磨耗性能。



更节能、环保

采用全新的轻载环保配方, 并加入新工艺的高耐磨炭黑; 确保能耗更低、磨耗均匀, 经济耐用。在城市轻载领域助力国家实现“双碳”目标。

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	充气压力 (kPa) 标准	负荷能力 (kg) 单胎
14	65	175/65R14	82	T	5J	177	584	250	475
		185/65R14	86	H	5½J	189	596	250	530
	70	175/70R14	84	T	5J	177	602	250	500
		185/70R14	88	T	5½J	189	616	250	560
15	60	185/60R15	84	H	5½J	189	603	250	500
		195/60R15	88	V	6J	201	615	250	560
	65	185/65R15	88	H	5½J	189	621	250	560
		195/65R15	91	V	6J	201	635	250	615
16	55	205/55R16	91	W	6½J	214	632	250	615
	60	195/60R16	89	H	6J	201	640	250	580

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数	速度级别	层级	标准轮辋	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	充气压力 (kPa) 标准	负荷能力 (kg) 单胎
13		175R13LT	97/95	R	8/D	5J/5.00B	177	610	450	730
14	70	175/70R14LT	87/84	T	6/C	5J	177	602	350	545
		175/70R14LT	95/93	T	6/C	5J	177	602	375	690
		175/75R14LT	94/91	S	8/D	5J	177	618	450	670
		165R14LT	96/95	T	8/D	4½J	165	620	450	710
		185R14LT	102/100	R	8/D	5½J	189	650	450	850
		185R14LT	97/95	R	6/C	5½J	189	650	350	730
16	75	215/75R16LT	112/109	S	10/E	6J	216	728	550	1120
	85	235/85R16LT	114/111	S	8/D	6½J	235	806	450	1180



WANLI

冰雪系列
冰雪无畏 自在敢为

SW312/SW312+

强效抓雪，掌控自如

适用车型：轿车/SUV冰雪路况使用



制动性能更优异

花纹沟底部设有加强筋条，能够加大两沟壁之间的连接性和刚度，增加雪地抓着力。主沟沟壁锯齿状的设计，能够增加轮胎抓雪的能力，提高制动性能。



操控精准更安全

采用不对称花纹设计，内侧较宽大的2条沟槽能够充分保证轮胎在冰地和雪地上的排水能力；外侧1条纵主沟配合一条不规则细沟，能增加轮胎外侧的接地面积，保证轮胎在冰雪路面上的操控性和安全性。



出色的雪地抓着力

每个花块之间都用横沟互相切断，增加花块和横沟的数量，沟与沟之间互相通，能够迅速抓雪并压雪，雪柱与花纹块之间互锁，能够提高雪地上的抓着力。

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	充气压力 (kPa) 标准	负荷能力 (kg) 单胎	备注
13	60	175/60R13	77	Q	5.00B/5J	177	540	250	412	
	65	155/65R13	73	Q	4.50B/4½J	157	532	250	365	
		165/65R13	77	Q	5.00B/5J	170	544	250	412	
	70	165/70R13	83/XL	Q	5.00B/5J	170	562	290	487	
		175/70R13	82	Q	5.00B/5J	177	576	250	475	
14	60	165/60R14	75	Q	5.00B/5J	170	554	250	387	
		175/60R14	79	Q	5.00B/5J	177	566	250	437	
		185/60R14	82	Q	5½J	189	578	250	475	
		195/60R14	86	Q	6J	201	590	250	530	
	65	155/65R14	75	Q	4.50B/4½J	157	558	250	387	
		175/65R14	82	Q	5.00B/5J	177	584	250	475	
		185/65R14	90/XL	Q	5½J	189	596	290	600	
	70	165/70R14	85/XL	Q	5.00B/5J	170	588	290	515	
		175/70R14	88/XL	Q	5.00B/5J	177	602	290	560	+ 版
		175/70R14	88/XL	Q	5.00B/5J	177	602	290	560	
		185/70R14	88	Q	5½J	189	616	250	560	
15	55	185/55R15	86/XL	Q	6J	194	585	290	530	
		195/55R15	85	Q	6J	201	595	250	515	
	60	185/60R15	84	Q	5½J	189	603	250	500	
		195/60R15	88	Q	6J	201	615	250	560	
	65	175/65R15	84	Q	5J	177	609	250	500	
		185/65R15	88	Q	5½J	189	621	250	560	
		195/65R15	91	Q	6J	201	635	250	615	
		195/65R15	91	S	6J	201	635	250	615	+ 版
		205/65R15	94	Q	6J	209	647	250	670	
	70	205/70R15	96	Q	6J	209	669	250	710	

更多产品规格, 请查阅下一页



SW312/SW312+

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	充气压力 (kPa) 标准	负荷能力 (kg) 单胎	备注
16	55	205/55R16	91	S	6½J	214	632	250	615	
		205/55R16	91	T	6½J	214	632	250	615	+ 版
		215/55R16	97/XL	Q	7J	226	642	290	730	
		225/55R16	99/XL	Q	7J	233	654	290	775	
	60	195/60R16	89	Q	6J	201	640	250	580	
		205/60R16	92	Q	6J	209	652	250	630	
		205/60R16	92	S	6J	209	652	250	630	+ 版
		215/60R16	99/XL	Q	6½J	221	664	290	775	
	65	225/60R16	98	Q	6½J	228	676	250	750	
		205/65R16	95	Q	6J	209	672	250	690	
		215/65R16	98	Q	6½J	221	686	250	750	
		215/70R16	100	Q	6½J	221	708	250	800	
	70	225/45R17	91	T	7½J	225	634	250	615	+ 版
		235/45R17	97/XL	S	8J	236	644	290	730	
		255/45R17	102/XL	S	8½J	255	662	290	850	
		215/50R17	95/XL	S	7J	226	648	290	690	
17	50	225/50R17	98/XL	S	7J	233	658	290	750	
		235/50R17	100/XL	S	7½J	245	668	290	800	
		205/55R17	91	T	6½J	214	658	250	615	+ 版
		215/55R17	94	S	7J	226	668	250	670	
	55	225/55R17	97	S	7J	233	680	250	730	
		235/55R17	103/XL	S	7½J	245	690	290	875	
		215/60R17	96	S	6½J	221	690	250	710	+ 版
		215/60R17	96	S	6½J	221	690	250	710	
	60	225/60R17	103/XL	S	6½J	228	702	290	875	
		225/65R17	102	S	6½J	228	724	250	850	+ 版
		225/65R17	102	S	6½J	228	724	250	850	
		235/65R17	104	S	7J	240	738	250	900	
	65	245/65R17	111/XL	S	7J	248	750	290	1090	
		265/65R17	112	S	8J	272	776	250	1120	
		245/70R17	110	S	7J	248	776	250	1060	+ 版
		255/40R18	99/XL	S	9J	260	661	290	775	
18	40	225/45R18	95/XL	S	7½J	225	659	290	690	
		245/45R18	100/XL	S	8J	243	677	290	800	
		215/50R18	92	T	7J	226	673	250	630	+ 版
		235/50R18	101/XL	S	7½J	245	693	290	825	
	55	215/55R18	99/XL	S	7J	226	693	290	775	
		235/55R18	104/XL	S	7½J	245	715	290	900	
		225/60R18	104/XL	S	6½J	228	727	290	900	
		235/60R18	107/XL	S	7J	240	739	290	975	
	60	245/60R18	105	T	7J	248	751	250	925	
		265/60R18	114/XL	S	8J	272	775	290	1180	
		235/65R18	106	T	7J	240	763	250	950	
		225/45R19	92	H	7½J	225	685	250	630	+ 版
	50	235/50R19	99	T	7½J	245	719	250	775	
		255/50R19	103	T	8J	265	739	250	875	
		225/55R19	99	T	7J	233	731	250	775	
		235/55R19	101	T	7½J	245	741	250	825	
19	55	245/55R19	103	S	7½J	253	753	250	875	
		305/30R20	99	Q	11J	313	692	250	775	
	30	245/45R20	99	T	8J	243	728	250	775	
		275/45R20	110/XL	T	9J	273	756	290	1060	
	45	255/50R20	109/XL	H	8J	265	764	290	1030	
		235/55R20	105/XL	S	7½J	245	766	290	925	
	55	255/45R21	102	S	8½J	255	736	250	850	
		265/45R21	104	T	9J	266	771	250	900	



SW103

雪地防滑，遂心畅行

适用车型：商务轻卡车型冬季冰雪路况使用



胎体加固，承载性更好

针对商务轻卡对载重的要求，采用双层胎体结构，承载性能更优异。



湿滑性能优异，行驶更自如

两侧“S”形及中部“Z”形曲折走向的纵主沟设计，可以大幅提升轮胎的排水性能，让车辆无论在冰雪路面还是湿滑路面都能够驾驶自如。



出色的雪地抓着力

优化胎面沟槽设计，能够有效提高轮胎的雪地驱动力及制动力，保证车辆在冰面行驶的安全性。



轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数	速度级别	层级	标准轮辋	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	充气压力 (kPa) 标准	负荷能力 (kg) 单胎	
13		165R13LT	91/89	Q	6/C	½J/4.50B	167	596	375	615	
	70	175/70R14LT	93/90	R	8/D	5J	177	602	450	650	
14	75	175/75R14LT	94/91	R	8/D	5J	177	618	450	670	
		175R14LT	99/97	Q	8/D	5J	178	634	450	775	
		185R14LT	102/100	Q	8/D	5½J	189	652	450	850	
15	65	185/65R15LT	103/100	S	12/F	5½J	189	621	650	875	
		185/65R15LT	99/96	S	10/E	5½J	189	621	550	775	
		195/70R15LT	104/102	R	8/D	6J	201	655	450	900	
	70	215/70R15LT	104/101	R	8/D	6½J	221	683	450	900	
		215/75R15LT	106/103	Q	8/D	6J	216	703	450	950	
	75	235/75R15LT	116/113	Q	10/E	6½J	235	733	550	1250	
			185R15LT	103/102	R	8/D	5½J	189	677	450	875
16	75	215/75R16LT	113/111	R	8/D	6J	216	728	475	1150	



SUV·越野系列

铁壁耐磨 纵野无限

SU116


沙石险阻, 任我征服

适用车型: 越野车辆使用



粗犷花纹, 无惧山区挑战

独特双宽大、曲折自洁式主沟, 湿地排水能力优异; 搭配开放式胎肩花纹块设计, 提供强劲的牵引力和横向稳定性, 在泥泞路面和沙地路面具有更强抓地力。



更结实、超耐用

胎面采用定制型高耐磨、抗撕裂配方, 可有效抵挡路面砂石冲击, 延长使用寿命。并配合经过强化的胎体及胎圈设计, 胎体扎实, 大大提升轮胎的抗载能力。



主动降噪, 提升驾乘舒适体验

采用独特的菱形X装甲中央胎面花块设计不仅能有效提高抗扎性能还可以优化接地切入角, 结合多方向曲折沟槽主动降噪技术, 减少了柱状气流的共振, 同时对整个胎面优化节距排布, 降低通过噪声, 提升驾乘舒适性能。



立体傍花白字设计, 展现多样视觉体验

胎侧采用立体傍花设计, 增强轮胎在泥沙路面的抓地力, 同时加入白字元素, 展现多样外观, 完美搭配车辆的视觉冲击特点。

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数	速度级别	层级	标准轮辋	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	充气压力 (kPa) 标准	负荷能力 (kg) 单胎
16	70	245/70R16LT	113/110	S	8/D	7J	248	750	450	1150
		265/70R16LT	117/114	Q	8/D	8J	272	778	450	1285
	75	LT245/75R16	120/116	S	10/E	7J	248	774	550	1380
17	65	265/65R17LT	120/117	Q	10/E	8J	272	776	550	1400
	70	245/70R17LT	119/116	S	10/E	7J	248	776	550	1360
		LT265/70R17	121/118	S	10/E	8J	272	804	550	1450
18	60	265/60R18LT	119/116	Q	10/E	8J	272	775	550	1360
20	55	275/55R20	117/XL	T		8½J	284	810	290	1285
		33×12.50R20LT	114	Q	10/E	10J	318	832	450	1180
22		33×12.50R22LT	109	Q	10/E	10J	318	832	450	1030

SU009

耐磨金钟罩，无惧全地形

适用车型：全路况越野车辆使用



SU030EV

坚韧耐磨，领略不凡

适用车型：城市型SUV车辆使用



胎面自洁技术，无惧沙石

胎面采用立体式排沙石阶梯花纹沟槽及加强筋设计，防止胎面应力集中，并有效防止夹石子情况，避免因夹砂石而损伤轮胎。



抓地强劲，轻松应对各种路况

“蝶形”排布的粗犷块状花纹，提供强劲抓地力，保证轮胎在复杂路况的越野性能。交错锯齿型肩花，保证轮胎在非铺装路面的操控性能。



金刚之身，全方位守护

胎面：采用高耐磨抗撕裂配方，耐刺扎；
胎体：搭配双层胎体骨架结构，更结实；
胎侧：采用3D峰型设计，能有效抵御外部冲击；
三管齐下，铸就金刚之身。
轮胎更结实，更耐磨，无惧刺扎，行驶更安全。



静谧舒适，驾驶享受

- 1、封闭的肩部沟槽设计，减少了柱状气流的共振，有利于降低噪声；
- 2、花纹块倒角设计，防止花纹块边缘或接触面变形；
- 3、优化的节距序列排布，有利于降低噪声。



制动优异，安全加倍

- 1、互锁式3D钢片设计，能够保持胎面花纹块刚性，提高干湿地制动性能。
- 2、加深花纹深度及沟槽底部U型设计，更出色的湿地制动性能，到使用后期，也能划破水膜并迅速排水。



创新配方，更节能

- 1、胎面采用FET功能因子配方设计，相比上一代产品，更环保、耐用。
- 2、燃油SUV汽车使用，更出色。

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数	速度级别	层级	标准轮辋	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	充气压力 (kPa) 标准	负荷能力 (kg) 单胎
15	75	215/75R15	100	T		6J	216	703	250	800
		225/75R15LT	102/99	S	6/C	6J	223	719	350	850
		235/75R15LT	104/101	S	6/C	6½J	243	739	350	900
16	70	235/70R16LT	104/101	S	6/C	7J	240	736	350	900
		245/70R16LT	111/109	S	6/C	7J	248	750	375	1090
		255/70R16	111	T		7½J	260	764	250	1090
		265/70R16LT	117/114	S	8/D	8J	272	778	450	1285
17	65	245/65R17LT	111/108	T	8/D	7J	248	750	450	1090
		265/65R17	112	S		8J	272	776	250	1120
	70	245/70R17LT	119/116	S	10/E	7J	248	776	550	1360
		265/70R17LT	121/118	S	10/E	8J	272	804	550	1450
18	60	265/60R18	110	S		8J	272	775	250	1060

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数	速度级别	标准轮辋	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	充气压力 (kPa) 标准	负荷能力 (kg) 单胎
17	55	235/55R17	103/XL	V	7½J	245	690	290	875
	65	235/65R17	104	V	7J	240	738	250	900
19	60	235/60R19	107XL	H	7J	240	765	290	975



M105

硬派越野,自在驾控

适用车型:专业越野车辆使用



优异的操控性能

3层胎体高反包和高强度胎体材料,提供优异的耐久性能,减少胎体变形,保持优异的操控性能。



出色的越野性能

特殊粗狂的花纹块设计,让轮胎在非铺装路面上有出色的牵引力,开放的扇形肩花纹块,保证轮胎在沙石、泥泞、雪路等非铺装路面上有出色的自洁能力和高牵引力。



有效抗损伤

胎侧凸台设计,有效防止胎侧的刺扎。



轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数	速度级别	层级	标准轮辋	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	充气压力 (kPa) 标准	负荷能力 (kg) 单胎
15	75	LT235/75R15	104/101	S	6/C	6½J	235	739	350	900
		30 × 9.50R15LT	104	Q	6/C	7½J	240	756	350	900
		31 × 10.50R15LT	109	Q	6/C	8½J	268	781	350	1030
		32 × 11.50R15LT	113	Q	6/C	9J	290	807	350	1150
		33 × 12.50R15LT	108	Q	6/C	10J	318	832	250	1000
16	70	LT265/70R16	117/114	Q	8/D	8J	272	784	450	1285
		265/75R16LT	112/109	Q	6/C	7½J	267	810	350	1120
		LT245/75R16	108/104	Q	6/C	7J	248	780	350	1000
		LT265/75R16	123/120	Q	10/E	7½J	267	810	550	1550
		LT285/75R16	126/123	R	10/E	8J	286	840	550	1700
17	65	LT265/65R17	120/117	Q	10/E	8J	272	782	550	1400
		LT265/70R17	121/118	Q	10/E	8J	272	810	550	1450
		LT285/70R17	121/118	R	10/E	8½J	292	838	550	1450
		LT295/70R17	121/118	Q	10/E	8½J	299	852	550	1320
		35 × 12.50R17LT	121	Q	10/E	10J	318	883	450	1450
18	65	LT285/65R18	125/122	Q	10/E	8½J	292	833	550	1650
		33 × 12.50R18LT	118	Q	10/E	10J	318	832	450	1320
		35 × 12.50R18LT	118	Q	8/D	10J	318	883	350	1320
20	65	LT275/65R20	126/123	Q	10/E	8J	279	872	550	1700
		33 × 12.50R20LT	114	Q	10/E	10J	318	832	450	1180
		35 × 12.50R20LT	121	Q	10/E	10J	318	883	450	1450
		37 × 13.50R20LT	127	Q	10/E	11J	345	934	450	1750
22		33 × 12.50R22LT	109	Q	10/E	10J	318	832	450	1030
		35 × 12.50R22LT	117	Q	10/E	10J	318	883	450	1285
		37 × 13.50R22LT	123	K	10/E	11J	345	934	450	1550
24		37 × 13.50R24LT	120	Q	10/E	11J	345	934	450	1400



WANLI


轻载系列

纵享长里程 承载更多梦想

SL109EV

承载非凡, 持久卓越

适用车型: EV轻卡车辆使用



抗载更耐用

通过模拟仿真, 优化接地面压力分布, 提升磨损性能, 更耐用;
采用双层胎体结构设计, 增强胎侧刚度, 提升轮胎承载性能;



提升续航里程

胎面配方采用最新EV轻卡专用配方设计, 相比普通轮胎, 有效降低滚阻, 提升续航里程5%



轿车级别的静音享受

中部直线型高强度肋条设计, 显著改善轮胎噪音。
封闭式胎肩沟槽设计, 阻断花纹沟槽之间空气流通, 降低行驶过程中的噪声。
经测试, 通过噪音68dB, 轻卡车也能享受到轿车级别的宁静。

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数	速度级别	层级	标准轮辋	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	充气压力 (kPa) 标准	负荷能力 (kg) 单胎
13		165R13LT	94/93	R	8/D	4½J	165	594	450	670
14	70	175/70R14LT	87/84	T	6/C	5J	177	602	350	545
		185/70R14LT	96/93	S	8/D	5½J	189	616	450	800
	75	175/75R14LT	94/91	S	8/D	5J	177	618	450	670
		165R14LT	96/95	T	8/D	4½J	165	620	450	710
		175R14LT	99/97	R	8/D	5J	178	636	450	775
		185R14LT	102/100	R	8/D	5½J	189	650	450	850
15	65	185/65R15LT	99/96	S	10/E	5½J	189	621	550	775
	70	195/70R15LT	104/101	R	10/E	6J	201	655	550	900
16	75	215/75R16LT	112/109	S	10/E	6J	216	728	550	1120



SL106

超卓承载, 安心致远

适用车型: 商务轻卡车辆使用



更安全

刹车距离更短, 雨天行驶更安全; 对称贯通的”之”字形
轮胎花纹肋条设计, 增强了轮胎花纹的刚度, 增加了轮
胎接地面积, 能够提供轮胎良好的驱动、制动性能。



运载能力大幅提升

加强胎体结构, 载得更多, 运载能力大幅提升15%; 封闭的
胎肩花纹设计, 有效增强了轮胎胎肩刚性, 增大了轮胎接
地面积, 有利于轮胎的操控稳定性与磨耗性能。



高里程

采用新工艺高耐磨炭黑, 磨耗性能好, 经济
耐用, 带来更长寿命;
三条纵向之字形走向沟能迅速排水, 保证了
良好的湿地安全性能。

轮辋直径	高宽比	轮胎规格	负荷指数	速度级别	层级	标准轮辋	充气断面宽 (mm)	充气外直径 (mm)	充气压力 (kPa) 标准	负荷能力 (kg) 单胎
13	70	165/70R13LT	88/86	S	6/C	5J	170	562	375	560
		155R13LT	90/88	R	8/D	4½J/4.50B	157	578	450	600
		165R13LT	89/88	S	6/C	4½J/4.50B	165	594	350	580
		165R13LT	94/93	R	8/D	4½J/4.50B	165	594	450	670
		175R13LT	97/95	R	8/D	5J/5.00B	177	610	450	730
14	70	165/70R14LT	89/87	R	6/C	5J	170	588	375	580
		175/70R14LT	87/84	T	6/C	5J	177	602	350	545
		175/70R14LT	93/90	T	8/D	5J	177	602	450	650
		175/70R14LT	95/93	T	6/C	5J	177	602	375	690
		185/70R14LT	102/100	S	8/D	5½J	189	616	450	850
	75	175/75R14LT	94/91	S	8/D	5J	177	618	450	670
		165R14LT	96/95	T	8/D	4½J	165	620	450	710
		175R14LT	94/92	R	6/C	5J	177	636	350	670
		175R14LT	99/98	R	8/D	5J	178	634	450	775
		185R14LT	102/100	R	8/D	5½J	189	652	450	850
15	70	195R14LT	105/103	R	8/D	5½J	196	668	450	925
		195/70R15LT	104/101	R	10/E	6J	201	655	550	900
		195/70R15LT	109/105	S	12/F	6J	201	655	650	1030
		195/70R15LT	99/96	S	8/D	6J	201	655	450	775
		205/70R15LT	106/104	R	8/D	6J	209	669	450	950
	75	215/70R15LT	104/101	R	8/D	6½J	221	683	450	900
		215/70R15LT	104/101	S	8/D	6½J	221	683	450	900
		225/70R15LT	106/103	R	8/D	6½J	228	697	450	950
		185R15LT	103/102	R	8/D	5½J	188	674	450	875
		185R15LT	98/97	R	6/C	5½J	189	677	350	750
	65	195R15LT	106/104	R	8/D	5½J	198	693	450	950
		195R15LT	106/104	S	8/D	5½J	196	693	450	950
		205/65R16LT	107/105	R	8/D	6J	209	672	475	975
		205/65R16LT	107/105	T	8/D	6J	209	672	475	975
		215/65R16LT	109/105	T	10/E	6½J	221	686	550	1030
16	75	215/65R16LT	113/110	T	12/F	6½J	221	686	650	1150
		235/65R16LT	117/114	T	12/F	7J	240	712	650	1285
		185/75R16LT	104/102	R	8/D	5J	184	684	475	900
		195/75R16LT	102/99	T	8/D	5½J	196	698	450	850
		195/75R16LT	104/101	T	8/D	5½J	196	698	450	900
	85	195/75R16LT	107/103	T	10/E	5½J	196	698	550	975
		195/75R16LT	110/108	T	10/E	5½J	196	698	525	1060
		195/75R16LT	112/109	T	12/F	5½J	196	698	650	1120
		215/75R16LT	112/109	S	10/E	6J	216	728	550	1120
		215/75R16LT	117/114	S	12/F	6J	216	728	650	1285
		225/75R16LT	115/112	S	10/E	6J	223	744	550	1215
		225/75R16LT	120/116	S	12/F	6J	223	744	650	1360
		235/85R16LT	114/111	S	8/D	6½J	235	806	450	1180

配套车型

品牌	车型	规格	花纹	品牌	车型	规格	花纹
 东风乘用车	AX7	225/60R18	AS028	 江淮汽车	星锐	225/70R15LT	S-2023
		225/55R19	SP022			195/75R16LT	SL106
	E70	205/50ZR17	SE201			215/75R16LT	S-2023
	奕炫	205/50ZR17	SE201		X4	215/50R17	SA302
	奕炫MAX改款	215/50R17	SP022			235/50R19	SU027
	奕炫GS马赫	215/55R17	SA302		X8	225/55R18	SU101
	皓极	235/50R19	SU306	 上汽大通	D90	245/65R17	AS028
	浩瀚	235/55R19	SU306		G10	215/70R16LT	S-2023
 奇瑞汽车	QQ冰淇淋	145/70R12	SP203A		V80/V90	195/75R16LT	SL106
	小蚂蚁	175/60R15	SP022			215/75R16LT	SL106
	开瑞海豚EV	195/75R16LT	SL106			235/65R16LT	SL106
	瑞虎8	235/55RF18	SA302			G50	205/60R16
	X90/大圣/X70	235/55R19	AS028		D60	205/60R16	SA302
	捷途旅行者-T1	235/65R18	SU306		EV30	185/65R15LT	S-2028
	新能源-舒享家	235/55R19	SU306		V70	215/65R16LT	SL106
 一汽奔腾	奔腾T33	215/55R17	H220	 比亚迪汽车	秦	205/55R16	H220
	奔腾NAT	215/55R17	H220		D1	195/60R16	SE201
	小马	145/70R12	SP203A+	 东风柳汽	T5 EVO	235/55R19	SU306
	T90	225/55R19	SP022		EU5	215/50R17	H220
225/60R18		SP022	 北汽股份	绅宝新D50	205/55R16	SP022	
 神龙汽车	ES600	215/50R17		SP022	智行	225/55ZR17	H220
	 广汽传祺	影酷	235/60R18	SU306	 北汽新能源	考拉	215/50R17
7X		225/45R19	SA301				



1. 定期检查轮胎气压：

检查轮胎气压是轮胎保养的关键步骤。

确保轮胎充气到建议的气压范围内。

不正确的气压可能导致轮胎过早磨损或不稳定的驾驶。



3. 检查轮胎磨损：

定期检查轮胎的磨损情况，包括花纹深度。

轮胎花纹应达到法定最低深度，通常是1.6毫米。

如果花纹太浅，轮胎的抓地力将下降，特别是在湿地面上。



5. 避免超载：

不要超载车辆，因为这会增加轮胎的负荷，导致过早磨损。

确保遵守最大负荷建议。



7. 定期清洁轮胎：

定期清洁轮胎以去除尘土和污垢。

污垢和化学物质可能损害轮胎的外表。



9. 使用适合的轮胎：

使用适合您车辆和驾驶条件的轮胎类型。

不同的轮胎适用于不同的季节和道路条件。



2. 轮胎平衡和定位：

定期检查轮胎的平衡和定位，以确保轮胎磨损均匀且不会出现不规则磨损。

不平衡的轮胎可能导致震动和不稳定的驾驶。



4. 定期轮胎旋转：

定期轮胎旋转有助于均匀分布磨损，延长轮胎的寿命。

定期将前后轮胎互换位置。



6. 避免急加速和急刹车：

急加速和急刹车会增加轮胎的磨损。

平稳驾驶有助于保持轮胎的寿命。



8. 检查轮胎的年龄：

轮胎在使用一段时间后会老化，即使没有明显的磨损。

定期检查轮胎的生产日期，并在需要时更换老化的轮胎。

轮胎保养知识

轮胎的保养是确保安全驾驶和延长轮胎使用寿命的重要步骤之一

